



Поворотная IP-камера с оптическим зумом



Меры предосторожности

- **Пожалуйста, прочтите данное руководство перед началом установки и выполнением операций.**

- **Меры безопасности при транспортировке**

Предостереечь от сильных ударов, вибрации или попадания воды при транспортировке, хранении. При транспортировке, камера должна быть упакована в оригинальную упаковку. При отправках дистрибьютору или отправках во время обслуживания, любые повреждения связанные с не оригинальной упаковкой не покрываются гарантией.

- **Установка**

Избегайте сильного давления и вибрации во время установки. Не задевайте руками стекло объектива. При подключении к источнику питания, пожалуйста, соблюдайте меры электробезопасности и используйте источник питания с напряжением, предназначенным для этого оборудования. Монтаж видео кабеля, кабеля передачи данных и сигнала необходимо осуществлять на соответствующем расстоянии от кабеля и устройств с высоким напряжением. Запрещено подавать питание на устройство до завершения установки.

- **Меры предосторожности для внутренней среды устройства**

Держите металлические и легковоспламеняющиеся жидкости на безопасном расстоянии от устройства, для того чтобы избежать воспламенения, короткого замыкания или иных повреждений. Пожалуйста, не допустите попадания жидкостей внутрь устройства. Если это произошло, пожалуйста, отключите питание и извлеките модуль. Следующим этапом вам необходимо немедленно оповестить технический персонал.

- **Электробезопасность**

Во избежание появления помех на изображении, не рекомендуется устанавливать устройство вблизи теле и радиопередатчиков, источников высокого напряжения и громкоговорителей.

- **Меры предосторожности по защите устройства**

Избегайте съемки ярких объектов направленных непосредственно на матрицу камеры.(таких как солнце и яркие светильники) Так же избегайте фиксации объектива камеры на ярких статичных объектах на длительное время, так как это может стать причиной повреждения

матрицы камеры.

- **Очистка**

Пожалуйста, не используйте абразивные моющие средства для чистки камеры. Пожалуйста, используйте чистую и сухую ткань с жидким моющим средством. Чистка объектива производится специальными средствами.

- **Пожалуйста, используйте устройство при следующих условиях эксплуатации:**

Температура воздуха	от -40 ° С до +60 ° С
Влажность воздуха	<95% (без образования конденсата)
Давление	86 – 106кПа

Оглавление

1. Обзор устройства	6
1.1 Характеристики	6
1.1.1 Особенности	6
1.1.2 Описание функционала	7
1.2 Спецификация	8
1.3 Работа с OSD меню	9
2. Руководство по эксплуатации WEB-интерфейса	10
2.1 Общие действия	10
2.2 Вход в веб-интерфейс	11
2.2.1 Вход	11
2.2.2 Установка плагина ActiveX	12
2.2.3 Архив	16
2.2.4 Журнал	17
2.2.5 Настройки	18
2.2.5.1 Локальные настройки	19
2.2.5.2 Система	19
2.2.5.3 Сеть	22
2.2.5.4. Настройки Аудио/Видео	26
2.2.5.5. Изображение	27
2.2.5.6. Безопасность	30
2.2.5.7. События	33
3 Настройки OSD меню	39
3.1 ИНФОРМАЦИЯ	39
3.2 КАМЕРА	40
3.2.1 ВЫБОР ЯЗЫКА	40
3.2.2 ИК подсветка	41
3.2.3 PTZ возврат	42
3.2.4 МАСКА	43
3.2.5 ТРЕВОГА	44

3.2.6 PTZ инфо.....	45
3.3. ИЗОБРАЖЕНИЕ.....	46
3.3.1 НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ.....	46
3.3.2 ЭКСПОЗИЦИЯ.....	47
3.3.4 WDR.....	49
3.3.5 БАЛАНС БЕЛОГО.....	50
3.3.6 ШУМОПОДАВЛЕНИЕ.....	51
3.3.7 НАСТРОЙКИ ВИДЕО.....	52
3.3.8 СБРОС ПО УМОЛЧАНИЮ.....	53
3.4 PTZ.....	54
3.4.1 СКаниРОВАНИЕ.....	54
3.4.2 ПАТРУЛЬ.....	55
3.4.3 ШАБЛОН.....	56
3.5 ПЕРЕЗАГРУЗКА.....	57
3.6 ПО УМОЛЧАНИЮ.....	58
4 ПРИМЕЧАНИЕ.....	59

1. Обзор устройства

1.1 Характеристики

1.1.1 Особенности

- **Высокая четкость**

H.264 алгоритм сжатия, минимально воздействует на пропускную способность сети и экономит пространство на жестком диске вашего регистратора или сервера, при этом обеспечивая высокую четкость изображения. Соотношение сторон 16:9 или 4:3 настраивается по вашему желанию. Камера способна выдавать видео в реальном времени, используя H.264 кодек сжатия. Так же поддерживается регулировка статического и динамического режима кодирования.

- **Изменяемое фокусное расстояние /автоматическая фокусировка**

Камера, может быть снабжена, как 3х, так и 10х кратным трансфокатором с функцией автоматической фокусировки, что позволяет осуществлять наблюдение за объектом на различном расстоянии, и получать четкое изображение.

- **Поддержка двух потоков**

Камера поддерживает два видеопотока. Вы можете выбрать нужный вам поток в зависимости от назначения использования.

- **Поддержка протоколов**

TCP/IP, PPPoE, DNS, FTP, UPNP, ONVIF v2.4, и др.

- **Функция тревоги**

Поддерживает локальные и сигналы тревоги, передаваемые по сети. Пользователь может выбрать область и чувствительность детекции тревоги, а так же определять сценарии действия.

- **ROI функция (наблюдение за ключевой областью)**

Выделение ключевой области, делает заданную зону более четкой, что очень актуально при низкой пропускной способности сети.

- **Наличие OSD меню**

Камера имеет OSD, которое пользователь может вызвать по 95 предустановке, и произвести необходимые настройки камеры. При вызове, меню всплывает поверх изображения.

- **Функция энергонезависимой памяти**

При пропадании питания, все установленные пользователем настройки будут сохранены. При возобновлении подачи питания на камеру, работа камеры будет восстановлена, по предустановленным настройкам

1.1.2 Описание функционала

- Плавная регулировка скорости, камера снабжена технологией соответствия скорости углу обзора камеры.
- Скорость при ручном режиме управления может достигать от 0.01°/сек., - 12°/сек.
- Возможность настройки до 256 предустановок, поддержка функции авто сканирования, 8 туров, каждый из которых включает до 32 предустановок.
- 8 групп диапазонов сканирования, в котором можно выбрать левую и правую границу, а так же скорость сканирования.
- 4 тура по шаблону, каждый шаблон может включать до 500 команд настроек или 600 сек. записанного пути следования.
- Новый тип точного шагового двигателя, обеспечивает стабильную работу и точность позиционирования.
- Класс защиты IP66
- Стандарт защиты TVS 3000V

В данных требованиях описываются принципы основного применения устройства, за исключением специфического метода и условий работы. В основном, все выполняемые действия будут описаны в данном руководстве по эксплуатации. При возникновении вопросов, не описанных в данном руководстве, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком, чтобы получить необходимую информацию.

- **Вызов и настройка предустановки**

В режиме предустановки камера сохраняет заданное

положение, масштаб и другие параметры в своей памяти. При необходимости камера может вызвать сохраненные параметры и настроить камеру относительно конкретной позиции.

Пользователь может сохранить, отменить и очистить предустановку легко и быстро, используя клавиатуру. Камера может хранить в памяти до 256 предустановок.

- **Авто сканирование**

Пользователи могут настроить левую и правую границу сканируемого диапазона. Камера может вести наблюдение в пределах этих границ. Камерой осуществляется поддержка 8 групп диапазонов сканирования.

- **Тур по предустановкам**

Предустановки могут быть запрограммированы на вызов в определенной последовательности. Эта последовательность может быть настроена так, чтобы камера сканировала с одной точки до другой по кругу(циклу) на заданной скорости. Эта характеристика называется «автокруз». Последовательность круиза и время в каждой предустановке может быть установлено индивидуально. Камера поддерживает 8 круизов с 32 предустановками в каждом.

- **Тур по шаблону**

Камера может запоминать 600 сек.пути наблюдения или 500 программируемых инструкций. Когда вы запустите тур по шаблону, камера автоматически будет двигаться согласно записанному пути следования. Камера поддерживает 4 группы туров по шаблону.

1.2 Спецификация

Характеристика	Значение
Напряжение питания	12В пост. тока или PoE IEEE 802.3 af
Мощность	12Вт
Условия эксплуатации	от -40 до +65 гр.
Декодер	встроенный
Видео синхронизация	внутренняя
Автоматический контроль скорости фокусировки	Автоматически настраивается в соответствии с фокусным расстоянием

Макс. скорость вызова предустановки	12 гр./сек.
Ручная скорость вращения	0,01-12гр./сек.
Горизонтальный угол вращения	260 гр. непрерывного вращения
Вертикальный угол вращения	от -5 до 60 гр.

1.3 Работа с OSD меню

● Вызов OSD меню

Вызовите предустановку 95, чтобы войти в основное OSD меню, вызовите предустановку 96, чтобы закрыть OSD меню или выберите пункт «Выход».

● Выбор и подтверждение

Кнопки «Поворот вправо» и «Поворот влево», панели управления PTZ, могут изменять требуемый пункт OSD меню, измененный пункт запоминается без дальнейшего подтверждения. Используя клавиши «Поворот вверх» или «Поворот вниз», вы можете перейти к следующей операции или пункту меню. Когда вы настраиваете правую и левую границы для сканирования или шаблона, вы можете нажать «дальняя фокусировка» для подтверждения.

● Отмена

Кнопки «Вверх» и «Вниз», контролируемые PTZ, выполняют запрос на следующее действие, тем временем, они выполняют функцию «Отмена» для последнего действия.

2. Руководство по эксплуатации WEB-интерфейса

2.1 Общие действия

Заводские установки

IP камера - это сетевое оборудование, для которого необходима конфигурация IP адреса, шлюза и другой информации. Камера имеет сетевые настройки, установленные заводом по умолчанию. Вам необходимо изменить их в соответствии с требованиями вашей сети и возможности повторения.

IP адрес: 192.168.1.2

Маска подсети: 255.255.255.0

Шлюз: 192.168.1.1

WEB-порт: 80

Логин: admin

Пароль : admin

Параметры сети

Для примера возьмем операционную систему Windows XP. Убедитесь, что IP адрес в параметрах сети компьютера пользователя соответствует с IP адресом камеры, они в одном сегменте, IP адрес в одной сети не может таким же, в противном случае, он будет пересекаться с другим, что будет причиной ненормальной работы оборудования.

После установки IP адреса, вы можете проверить соединение компьютера и камеры, используя PING в командной строке вашего ПК. Нажмите «Пуск»- «Строка поиска» - введите в поле «cmd+», после появления командной строки выполните запрос. Он выглядит следующим образом: ping 192.168.1.2(или иной другой, установленный вами адрес)

Экран покажет следующее:

```
pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2 bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.2 bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.2 bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.2 bytes=32 time<1ms TTL=64

ping statistics for 192.168.1.2
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Как вы видите выше, она указывает, что компьютер и камера успешно работают друг с другом. Однако, если экран показывает следующее:

```
pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
ping statistics for 192.168.1.2  
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Это указывает на то что произошла ошибка в установке соединения оборудования, вы можете проверить следующие пункты:

- Проверьте физическое соединение (патч-корд);
- Проверьте, находится ли камера и ваш ПК в одной подсети;
- Если сеть заблокирована, пожалуйста, свяжитесь с вашим системным администратором.

2.2 Вход в веб-интерфейс

2.2.1 Вход

Введите IP адрес в адресной строке браузера Internet Explorer (по умолчанию 192.168.1.2, или другой установленный вами адрес) чтобы открыть интерфейс. Запуск браузера необходимо осуществлять от прав администратора.




Рисунок 1. Интерфейс входа

Имя пользователя: admin
Пароль: admin
Порт: 8000

2.2.2 Установка плагина ActiveX

После того, как вы вошли на стартовую страницу и IE показывает, что это первый вход или плагин напоминает вам обновить его на новую версию двойной клик запустит процесс загрузки данного плагина. Так же вы можете кликнуть дважды по иконке в верхнем правом углу интерфейса входа. После загрузки, дважды кликните по скачанному файлу WebPluginInstaller.exe и запустите установку плагина для IE, затем подтвердите установку, а также кликайте кнопку «Далее» до завершения процесса. Плагин устанавливается приложением и отражается в меню «Пуск» в папке WebPlugin. Установка плагина рекомендуем производить при закрытом браузере. После установки вам нужно запустить IE и заново зайти на стартовую страницу веб-интерфейса камеры.

После того, как вы установили плагин, введите имя пользователя и пароль, затем кликните кнопку «Вход», чтобы войти в веб-интерфейс камеры. Экран предварительного просмотра показан на рис. 2.

























Рисунок 2. Экран предварительного просмотра

Панель инструментов предварительного просмотра

Иконка	Описание	Примечание
	Соотношение сторон 4:3	
	Соотношение сторон 16:9	
	Оригинальный размер	

	Автоматическая подстройка	
	Панель управления PTZ	
Основной Дополнит.	Выбор потока для отобр.	
	Включение аудио, регулировка громкости и режим без звука	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!!!
	Откр. снимок или видеофайл	
	Вкл./откл. двусторонней аудио связи	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!!!
	Захват снимка с экрана	C:\Users\Serg\AppData\Roaming\WebNP\captures
	Старт/Стоп локальной записи	C:\Users\Serg\AppData\Roaming\WebNP\records
	Вкл./Откл. 3D управление	

Панель управления PTZ

Иконка	Описание	Примечание
	Управл. позиционированием камеры, а так же Вкл./Откл. авто сканирования.	
	PTZ скорость	
	Зум+/ Зум-	
	Фокус ближе/Фокус дальше	
	Откр. диафр./Закр. диафр.	
	Предустановки	
	Патруль	
	Шаблон	
	Настройки ИК	
	Авто сканирование	

На экране предварительного просмотра вы можете контролировать параметры записи, просмотра видео и снимков. Размер изображения, может быть, настроен в соответствии с потребностями пользователя и соотношением сторон монитора: 4:3, 16:9, или режим «самонастройки». Для просмотра изображения вы можете выбрать как основной поток, так и дополнительный.

При нажатии кнопки управления PTZ вы получите развернутое меню телеметрии.

Работа с предустановками

1. Зайдите во вкладку предустановки .
2. Сохранение предустановки: выберите предустановку в списке, затем при помощи панели управления установите камеру в нужную вам точку наблюдения. Отрегулируйте необходимый вам размер кадра и фокусировку изображения. Далее нажмите «ввод» для сохранения этой предустановки.
3. Вызов предустановки: кликните «вызов» и камера вызовет сохраненную ранее предустановку.
4. Удаление предустановки: клик по кнопке «удалить» может очистить информацию предустановки.
5. Предустановки специальных функции: они могут быть вызваны, но не могут быть изменены или удалены (предустановка 95 или 96, например).






Рисунок 3. Настройка предустановок

Настройка патрулирования

1. Откройте вкладку патруля .
2. Выберите один из восьми путей патрулирования.  Нажмите для добавления предварительно настроенных предустановок патруль. В один патруль вы можете добавить не более 32 предустановок. после этого контролируйте путь наблюдения камеры при помощи PTZ клавиатуры.
3. При добавлении предустановки вы можете задать параметры скорости и времени задержки.
4. Для запуска патруля по предустановкам нажмите «Старт», для остановки «Стоп»
5. Для редактирования патруля вы можете выборочно удалять предустановки или полностью удалить настроенный вами путь.





Рисунок 4. Настройка патрулирования

Наблюдение по шаблону

1. Откройте вкладку шаблона .
2. Выберите один из четырех шаблонов для записи. Нажмите «Старт записи», после этого контролируйте путь наблюдения камеры при помощи PTZ клавиатуры.
3. По окончании записи, выбранного вами пути, нажмите «Стоп запись».
4. Для возобновления прохождения записанного вами пути слежения «Старт», для отмены действия или остановки нажмите «Стоп».
5. Для перезаписи или удаления записанного ранее шаблона, нажмите «Удалить»




Рисунок 5. Настройка шаблона

Настройки ИК подсветки

Откройте вкладку настроек ИК. Ввиду того что камера снабжена двумя группами светодиодов (широкий и узкий угол обзора), вы можете выбрать необходимый вам уровень освещенности ИК в обоих диапазонах. Регулировки от 1 до 10 единиц. Так же вы можете настроить чувствительность и режим работы.




Рисунок 6. Настройки ИК подсветки

Настройки авто сканирования

Откройте окно авто сканирования. Вы можете задать до восьми путей авто сканирования. Для этого вам необходимо выбрать сектор наблюдения и установить правую и левую границу. Сначала настройте камеру и кликните по кнопке левой границы. Далее настройте камеру и кликните по правой границе, затем кликните кнопку СТАРТ и камера начнет двигаться в диапазоне правого и левого ограничения, нажмите СТОП для остановки движения. Так же вы можете выбрать скорость движения от 1 до 100 единиц. Автоматическое изображение включает 8 вариантов изображения, которые настраиваются аналогично.




Рисунок 7. Настройки авто сканирования

2.2.3 Архив

Откройте вкладку «Архив» для воспроизведения локальных записей. В этом пункте вы можете, воспроизводить и скачивать видео и снимки, сохраненные на SD карте камеры.

Выберите тип события, время начала и окончания, кликните «Поиск». Необходимые видео файлы будут высвечены в рамке справа. Выберите один из них и кликните дважды, чтобы открыть и воспроизвести.




Рисунок 8. Воспроизведение видео

Внимание!!! Функция воспроизведения может быть доступна, только когда в камере есть SD карта. Если камера имеет SD карту, и вы планируете использовать ее в первый раз, вы должны обратиться к вкладке «Настройки» и произвести конфигурирование в пункте «Хранение».

2.2.4 Журнал

Кликните по вкладке журнал, чтобы открыть окно событий. В данном разделе вы можете просматривать, искать и выгружать информацию о событиях камеры. Вся информация храниться на SD карте камеры.

Выберите тип события, установите время начала и окончания поиска. Кликните «Поиск» и вся необходимая информация будет выведена списком. Кликните «Сохранить» и вы сможете сохранить информацию на вашем локальном компьютере.

Просмотр Настройки Журнал Архив							
	Время	Событие	Тип события	CN	Параметр	Локал/Удал. польз.	IP адрес
1	2015-06-08 22:07:42	Тревога	Конец детекции движ.	0			
2	2015-06-08 22:07:41	Тревога	Старт детекции движ.	0			
3	2015-06-08 22:07:40	Тревога	Конец детекции движ.	0			
4	2015-06-08 22:07:40	Тревога	Старт детекции движ.	0			
5	2015-06-08 22:07:40	Тревога	Конец детекции движ.	0			
6	2015-06-08 22:07:35	Тревога	Старт детекции движ.	0			
7	2015-06-08 22:07:29	Тревога	Конец детекции движ.	0			
8	2015-06-08 22:07:27	Тревога	Старт детекции движ.	0			
9	2015-06-08 22:07:27	Тревога	Конец детекции движ.	0			
10	2015-06-08 22:07:20	Тревога	Старт детекции движ.	0			
11	2015-06-08 22:07:19	Тревога	Конец детекции движ.	0			
12	2015-06-08 22:07:18	Тревога	Старт детекции движ.	0			
13	2015-06-08 22:07:12	Тревога	Конец детекции движ.	0			
14	2015-06-08 22:07:02	Тревога	Старт детекции движ.	0			
15	2015-06-08 22:07:01	Тревога	Конец детекции движ.	0			
16	2015-06-08 22:06:58	Тревога	Старт детекции движ.	0			
17	2015-06-08 22:06:58	Тревога	Конец детекции движ.	0			
18	2015-06-08 22:06:57	Тревога	Старт детекции движ.	0			
19	2015-06-08 22:06:56	Тревога	Конец детекции движ.	0			

Первая стр. Назад 1 2 3 4 5 Вперед Последняя стр. 1/5стр. Общ. 79Элемент

Поиск событий
 Событие
 Все типы
 Тип события
 Все типы
 Начало
 2015-06-08 00:00
 Окончание
 2015-06-08 22:23
 Поиск

Рисунок 9. Журнал

2.2.5 Настройки

Для конфигурирования параметров камеры вам необходимо открыть вкладку «Настройки».

Просмотр Настройки Журнал Архив	
Параметры настроек ● Локальные настр. ○ Система ○ Сеть ○ Аудио/Видео ○ Изображение ○ Безопасность ○ События ○ Хранение	Локальные настр. <div> Параметры просмотра Протокол <input type="radio"/> UDP <input checked="" type="radio"/> TCP Просмотр живого видео <input type="radio"/> Миним. задержка <input checked="" type="radio"/> Реальное время <input type="radio"/> Сбалансировано <input type="radio"/> Планировано Отобр. битрейт <input type="radio"/> Отобр. <input checked="" type="radio"/> Скрыть Аудио шумоподавление <input checked="" type="radio"/> Открыть <input type="radio"/> Закрыть </div> <div> Настройки файла записи Размер файла записи <input checked="" type="radio"/> 256M <input type="radio"/> 512M <input type="radio"/> 1G Сохранять видео в C:\Users\Serg\AppData\Roaming\WebNP\records Выбор Сохр. загруж файлы в C:\Users\Serg\AppData\Roaming\WebNP\download_records Выбор </div> <div> Настройки снимка и клипа Сохранить снимок в C:\Users\Serg\AppData\Roaming\WebNP\captures Выбор Сохранять снимки из архива C:\Users\Serg\AppData\Roaming\WebNP\download_captures Выбор </div> <div> <input type="button" value="По умолчанию"/> <input type="button" value="Сохр."/> </div>

Рисунок 10. Локальные настройки

2.2.5.1 Локальные настройки

Параметр	Описание
Протокол	Выбор протокола передачи данных
Просмотр живого видео	Вы можете выбрать 4 параметра отображения с разной степенью буферизации
Отобр. битрейт	Отображение компрессии и частоты кадров на экране просмотра
Аудио шумоподавление	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!!!
Размер файла записи	Выбор размера записываемого файла
Сохранить видео в...	установка пути
Сохранить загруж. файлы в..	установка пути
Сохранить снимок в...	установка пути
Сохранить снимки из архива..	установка пути

Рисунок 11.

2.2.5.2 Система

Информация

В окне информации об устройстве, вы можете настроить имя устройства. Так же вы можете получить всю системную информацию о камере: серийный номер, версию встроенного ПО, версию плагина, количество каналов, количество входов и выходов сигналов тревоги.

Информация	Настройки времени	Обслуживание
Основная информация		
Имя устройства	ipnc	
Модель	HS-SCB405IPA-V10-A	
Серийный №	000616551D092DEB08	
Программная версия	V1.0.2 Build 201504131057	
Версия управления	MiniPtz_V1.0.2_build201504091717	
Версия веб	1.1.1 Build 20150523	
Версия плагина	1.0.2.38	
Количество каналов	1	
Кол-во жестких дисков	0	
Кол-во трев. вх.	0	
Кол-во трев. вых.	0	
CPU	45%	
Память	111/132	

Рисунок 12. Информация

Настройки времени

В данном пункте меню вы можете выбрать часовой пояс, в зависимости от региона в котором вы находитесь. Так же можно синхронизировать время либо с NTP сервером или с ПК по вашему усмотрению.

Примечание!!! NTP порт не меняется

Информация	Настройки времени	Обслуживание
Часовой пояс: (GMT+05:00)		
Синхр. времени		
<input checked="" type="radio"/> NTP		
Адрес сервера	time.windows.com	
Порт NTP	123	
Интервал	60	мин.
<input type="button" value="Тест"/>		
<input type="radio"/> Синхрониз. вручн		
Время устр.	2015-06-08 23:24:29	
Время	2015-06-08 23:18:40	<input type="checkbox"/> Синхронизировать со временем ПК

Рисунок 13. Настройка времени

Обслуживание

На данной странице вы можете производить манипуляции по обслуживанию камеры. При сбое работы камеры вы можете перезагрузить




Рисунок 14.

устройство удаленно. Мобильный клиент в текущей модели не используется. При необходимости или при установке неверных параметров в камере вы можете сбросить настройки или привести все значения настроек по умолчанию, в том числе и сетевые настройки. Вы так же можете импортировать и экспортировать файлы конфигурации камеры для более быстрой и точной настройки большого количества устройств.

Для улучшения работы устройства производителем предусмотрено обновление встроенного ПО. В пункте «Обновить» вы можете установить более новую версию ПО. Для этого вам необходимо скопировать файл прошивки на ваш ПК (клиент). Далее выбрать путь к файлу и нажать «Обновить». Обновление может происходить от 1 до 10 минут.

Внимание: процесс обновления может занять 1-10 минут, пожалуйста, не отключайте устройство от сети во время процесса. Устройство перезагрузится автоматически после обновления.

2.2.5.3 Сеть

Настройки TCP/IP

В пункте настроек TCP/IP, вы можете сконфигурировать сетевые настройки камеры. Настройки могут производиться как вручную так и автоматически, при помощи использования службы DHCP. После изменения параметров вам необходимо сохранить настройки. Для правильной работе устройства необходимо учитывать, что в одной сети не должно быть устройств с одинаковым IP-адресом. При конфигурировании камеры или её совместной работы с регистратором вам необходимо учесть, что устройства должны находиться в одной подсети.

TCP/IP	Порт	DDNS	PPPoE	FTP	UPnP™	Email
Настройки сети						
MAC адрес		BC:8F:F9:00:06:16				
<input type="checkbox"/> DHCP						
IPv4 адрес		192.168.3.75				
IPv4 маска подсети		255.255.255.0				
IPv4 шлюз		192.168.3.1				
IPv4 DNS сервер		192.168.3.1				
IPv6 протокол		Вручную				
IPv6 адрес		::				
IPv6 маска подсети						
IPv6 шлюз						
IPv6 DNS сервер						

Рисунок 15.

Настройки портов

В данной вкладке вы можете увидеть: HTTP Port(по умолчанию 80), RTSP Port (по умолчанию 554), HTTPS Port (по умолчанию 443). Через сетевой доступ устройства, пользователь может настроить соответствующий порт как необходимо. После изменения параметров, нажмите «Сохранить» для применения настроек.

Внимание!!! перезагрузите IP камеру после изменения параметров.

TCP/IP	Порт	DDNS	PPPoE	FTP	UPnP™	Email
HTTP порт		80				
RTSP порт		554				
HTTPS порт		443				

Рисунок 16. Настройки портов

Настройка DDNS

TCP/IP	Порт	DDNS	PPPoE	FTP	UPnP™	Email
<input type="checkbox"/> Включить DDNS						
DDNS сервер		oray ▼				
Адрес сервера		www.3322.org				
Домен		test				
Порт		80				
Имя польз.		test				
Пароль		••••				
Подтв. пароль		••••				

Рисунок 17. Настройка DDNS

В настройках DDNS вы можете выбрать тип сервера и изменить настройки подключения. При выборе Oray DDNS службы вам необходимо ввести данные сервера, так же ввести имя пользователя и пароль, который вы вводили при регистрации на сайте оператора DDNS.

DDNS служба Noip настраивается аналогичным образом как Oray.

После изменения настроек вам необходимо сохранить параметры.

Настройки PPPoE

Для активации PPPoE установите галочку «Включить PPPoE». При активации функции введите имя пользователя и пароль PPPoE. Кликните «Сохранить» и перезагрузите камеру, камера будет присвоен IP адрес.

TCP/IP	Порт	DDNS	PPPoE	FTP	UPnP™	Email
<input checked="" type="checkbox"/> Включить PPPOE						
Динамический IP						
Имя польз.		test				
Пароль		••••				
Подтв. пароль		••••				

Рисунок 18. Настройки PPPoE

Внимание!!!перезагрузите IP камеру после изменения параметров.

Настройка FTP

Настройка параметров FTP сервера позволит вам загружать файлы с изображениями на FTP сервер.

TCP/IP	Порт	DDNS	PPPoE	FTP	UPnP™	Email	Перенаправление портов
Адрес сервера		192.168.2.200					
Порт		21					
Имя польз.		anonymous				<input type="checkbox"/> Анонимно	
Пароль							
Подтв. пароль							
Структура директорий		Сохран. в главную папку ▼					
Осн. папка		Использ. имя устр. ▼					
Вложенная папка		Использ. имя камеры ▼					

Рисунок 19. Настройки FTP

Укажите адрес FTP сервера и порт. Так же вы можете выбрать структуру сохранения данных. Вы можете сохранять данные в главную папку, в основную папку или во вложенную папку. При сохранении в основную папку, будут использоваться имя камеры, номер устройства, IP адрес устройства. При сохранении во вложенную папку будет использоваться имя камеры и номер камеры.

После изменения настроек сохраните параметры.


Настройка UPnP

Активация данной службы может позволить находить устройство в сети автоматически. При активации данной службы вы можете получить автоматическое перенаправление портов внутри сети. При активации данной функции на шлюзе или роутере порты камеры смогут быть открыты и для внешней сети. Пользователям нет необходимости производить проброс портов для камеры, единственным условием будет являться поддержка и активация службы UPnP на роутере.

TCP/IP	Порт	DDNS	PPPoE	FTP	UPnP™	Email
<input type="checkbox"/> Включить UPnP						
Псевдоним		IPNC-000616551D092DEB08				

Рисунок 20. Настройка UPnP

Настройка E-mail



The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) tab with the 'Email' sub-tab selected. The interface is divided into two main sections: 'Отправитель' (Sender) and 'Получатель' (Receiver).

Отправитель (Sender):

- Имя отпр.: test
- Адрес отправителя: test@qq.com
- SMTP сервер: smtp.qq.com
- SMTP порт: 25
- ☐ Включение SSL
- ☒ Авторизация
- Имя польз.: test
- Пароль: ****
- Подтв. пароль: ****

Получатель (Receiver):

- Получатель 0 Имя: test
- Получатель 0 Адрес: test@qq.com
- Получатель 1 Имя:
- Получатель 1 Адрес:
- Получатель 2 Имя:
- Получатель 2 Адрес:
- Получатель 3 Имя:
- Получатель 3 Адрес:


Рисунок 21. Email

Зайдите в настройки электронной почты, заполните данные отправителя, адрес отправителя, SMTP сервер и порт. Отметьте галочкой вкл. SSL или авторизация, имя пользователя, пароль, подтвердите пароль, получателя, адрес получателя, смотрите рисунок 21.

Внимание!!! Имя отправителя/получателя не могут быть на китайском, QQ порт электронных ящиков – 25, остальные электронные ящики – 465. Возможно SSL и имя пользователя такое же, как имя отправителя.

Перенаправление портов

Активации настройки перенаправления портов рис. 22



The screenshot shows the 'Перенаправление портов' (Port Forwarding) sub-tab. The 'Вкл. перенаправление' (Enable port forwarding) checkbox is checked. The 'Метод перенапр. портов' (Port forwarding method) is set to 'Вручную' (Manual). The table below shows the configuration for different port types.

Тип порта	Внешн. порт
HTTP	80
RTSP	554
HTTPS	443

Рисунок 22. Перенаправление портов


Настройки WI-FI

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!!!

2.2.5.4. Настройки Аудио/Видео

Настройки Видео

В данном пункте меню вы можете регулировать параметры компрессии, частоты кадров, качества видео и режима кодирования. Разрешение и кодек кодирования для данных камер не изменяются. Для снижения нагрузки на сеть вы можете уменьшить значение битрейт как для основного, так и для дополнительного потока.



Параметры настроек	
<input type="radio"/> Локальные настр.	
<input type="radio"/> Система	
<input type="radio"/> Сеть	
<input checked="" type="radio"/> Аудио/Видео	
<input type="radio"/> Изображение	
<input type="radio"/> Безопасность	
<input type="radio"/> События	
<input type="radio"/> Хранение	

Видео	
Тип потока	Основной поток
Тип потока	Видео
Разрешение	1920*1080
Bitrate Type	Переменный
Качество видео	Высшее
Частота кадров	25
Макс. битрейт	4096 Kbps
Кодирование видео	H.264
Интервал I кадра	50

Рисунок 23. Настройка видео

Настройки Аудио

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!!!

Настройки ключевой области (ROI)

При необходимости ввести наблюдение только за ключевой областью в кадре, вы можете воспользоваться ROI (настройка ключевой области). Вы можете выбрать до четырех ключевых областей с разным приоритетом в одном кадре. Примером использования данной функции может быть зона кассового аппарата у кассира.




Рисунок 24. Настройка ключевой области ROI

2.2.5.5. Изображение

Параметры отображения

При входе на вкладку настроек отображения вы можете видеть интерфейс, представленный в снимке 2.2.6-19, Описание настроек представлено в таблице ниже 2.2.6-20




Рисунок25. Параметры отображения

Параметр	Значение	Описание
Яркость	1-100	

Контрастность	1-100	
Насыщенность	1-100	
Резкость	1-100	Повышает четкость изображения. При высоких значениях вы можете получить искажение изображения.
Оттенок	1-100	
Настройки эксп-ии	Вручную/Авто/Приор. диафрагмы/Приор. затвора	При помощи регулировании параметров электронного затвора, диафрагмы, а так же светокомпенсации и усиления вы можете добиться необходимой освещенности на матрице. Приоритет в настройках для каждого режима разный
Настройка фокусировки	Вручную/Авто/Полу-авто	Указываете тип регулировки и минимальное фокусное расстояние. Полу автоматическая регулировка фокуса устанавливает значение фокусировки для данной сцены, при изменении сцены или кадра повторной подстройки не произойдет.
Настройки светокомпенсации	Вкл. WDR/Откл. WDR	Включение и отключение функции широкого динамического диапазона и настроить уровень (от 1 до 100 ед.)
Баланс белого	Авто/MWB	Автоматически/Вручную(MWB).При настройке параметров вручную баланс достигается регулировкой уровня синего и красного цвета.
Улучш. изображения	Шумоподавление	Выбор режима шумоподавления и регулировка уровня каждого режима. При высоком уровне шумоподавления ухудшается детализация.
Регулировка видео	Зеркалирование изображения, выбор стандарта виде PAL(50Hz)/NTSC(60Hz)	Четыре варианта переворота изображения, выбор частоты стандарта видео
Прочее	Лимит зума	Можно задать параметр ограничения оптического зума.

Рисунок 26.

Примечание!!! Не все настройки могут подходить к той или иной модели оборудования. В веб-интерфейсе представлен полный перечень. Если вы изменили настройки, просьба, перезагрузите камеру!

Параметры OSD

Пользователь может изменить имя камеры по своему усмотрению. Так же может активировать отображение даты и имени камеры. Так же возможно

настроить положение отображаемых данных. Время отображается как в 12 часовом, так и в 24 часовом форматах. Дата может отображаться в следующих форматах:

- Дата/Месяц/Год
- Год/Месяц/Дата
- Месяц/Дата/Год
- Дата-Месяц-Год
- Год-Месяц-Дата
- Месяц-Дата-Год

После изменения параметров нажмите сохранить.




Рисунок 27. Параметры OSD

Наложение текста

Камера поддерживается опция наложения текста до 31 символа, на изображение см. рис. 28. Для наложения текста активируйте данную опцию, введите необходимую надпись и отрегулируйте положение. После настроек нажмите «Сохранить», после этого надпись появится на экране.

Примечание!!! Символы вводятся латиницей!!!




Рисунок 28. Наложение текста

Скрытые зоны

Пользователь может активировать зоны приватности. Зоны, в которых наблюдение не желательно или запрещено. Всего можно настроить до 4 зон, а так же отрегулировать их положение и размер см. рис. 29




Рисунок 29. Скрытые зоны

2.2.5.6. Безопасность

Пользователь

В настройках безопасности, вкладка пользователь позволяет вам добавлять и изменять настройки, как для текущих пользователей, так и для новых см. рис. 30. В списке доступа можно создать до 8 пользователей с различными правами см. рис. 31

При изменении настроек пользователей (пароля, имени пользователя), выберите нужную учетную запись и нажмите «Изменить» см. рис. 32. При необходимости вы можете удалить учетную запись пользователя.



Рисунок 30. Настройки пользователей




Рисунок 31. Добавление пользователей




Рисунок 32. Изменение пользователя

Авторизация RTSP

При необходимости пользователь может активировать авторизацию для RTSP потока см. рис. 33. (для получения видео и аудиоданных в ПО или плеере, пользователю необходимо будет ввести логин и пароль). По умолчанию авторизация отключена. После изменения параметров нажмите «Сохранить».




Рисунок 33. Авторизация для RTSP

Анонимный доступ

Анонимный доступ может разрешить или запретить, пользователю анонимно заходить на веб-интерфейс камеры. Чтобы зайти анонимно, откройте веб-интерфейс камеры, установите галочку «Анонимно». Поля имени и пароля заполнятся автоматически. После этого вы можете войти на веб-интерфейс камеры. В анонимном режиме пользователь может только просматривать видео, не может воспроизводить видео, записывать или изменять настройки интерфейса см. рис. 34.




Рисунок 34. Анонимно

Фильтр IP адресов

Пользователь может активировать галочкой функцию фильтрации IP адресов.

Тип фильтра IP адресов включает в себя черный список, белый список. Белый список означает IP адреса, которые допущены к посещению камеры, черный список – запрещенные. Пользователь может кликнуть «добавить», чтобы добавить новый IP адрес, после добавления кликнуть «изменить», «удалить» или «очистить», чтобы управлять IP адресом см. рис. 35.




Рисунок 35. Фильтр IP-адресов

2.2.5.7. События

Детекция движения

Установка зоны детекции: кликните левую кнопку мыши и тяните ее, выделяя необходимую область детекции, затем отпустите кнопку, этим вы ограничите зону детекции. Так же необходимо установить чувствительность детектора на шкале (значения от 1 до 100, чем больше значение, тем более чувствительный детектор движения). Когда вы закончите с выбором зоны и чувствительностью, вы можете установить график работы функции и сценарий при обнаружении тревоги см. рис. 36.





Рисунок 36. Детекция движения

"Расписание" показывает время, в течение которого активна тревога обнаружения движения. Нажмите «Редактировать» и вы можете изменить расписание постановки на охрану. Возможно, установить расписание постановки на охрану на всю неделю, или какой-либо день индивидуально. Вы можете установить время начала и время окончания для 8 периодов в день, см. рис. 37



Редактировать расписание

Пн Вт Ср Чтв Пт Сб Вск


Период	Время начала	Время окончания
1	00:00	24:00
2	00:00	00:00
3	00:00	00:00
4	00:00	00:00
5	00:00	00:00
6	00:00	00:00
7	00:00	00:00
8	00:00	00:00

Копировать на неделю ☒ Выбрать все

☒ Пн ☒ Вт ☒ Ср ☒ Чтв ☒ Пт ☒ Сб ☒ Вск

Рисунок 37. Редактирование расписания

Так же вы можете выбрать сценарий работы камеры при срабатывании тревоги см. рис. 38



Сценарии

Реакция на тревогу	Др. сценарии
<input type="checkbox"/> Звук. сигнализация <input type="checkbox"/> Оповещение в CMS <input checked="" type="checkbox"/> Запуск канала <input checked="" type="checkbox"/> Снимок <input type="checkbox"/> Загрузить на FTP <input type="checkbox"/> Отправить на Email <input checked="" type="checkbox"/> Сохранить на SD карту	Запуск трев-го вых. <input checked="" type="checkbox"/> Выбрать все

Рисунок 38. Сценарии

После окончания настройки нажмите «Сохранить».

Примечание!!! Не все настройки могут подходить к той или иной модели оборудования. В веб-интерфейсе представлен полный перечень.

Заккрытие камеры

При необходимости включить тревогу «Заккрытие камеры» установите галочку для её активации. Область тревоги полный кадр (по умолчанию). Так же необходимо установить чувствительность детектора на шкале (значения от 1 до 100, чем больше значение, тем более чувствительный детектор). Когда вы закончите с выбором чувствительности, вы можете установить график работы функции и сценарий при тревоге см. рис. 39.

После завершения настроек нажмите «Сохранить».




Рисунок 39. Заккрытие камеры

Прочее

В данном пункте вы можете выбрать сценарии для следующих событий см. рис. 40:

- Диск заполнен;
- Ошибка диска;
- Сеть отключена;
- Конфликт IP-адресов.

После завершения настроек нажмите «Сохранить».




Рисунок 40. Прочие события

Расписание записи

При наличии SD карты вы можете сохранять видео по установленным событиям и расписанию см. рис. 39. Установите галочку в поле «Запись по расписанию». Для редактирования расписания нажмите «Редакт.». Вы можете задать запись по тревоге до 8 временных периодов. Тип видео или тревожные события вы можете выбрать для каждого периода индивидуально (постоянная запись, детектор движения, тревога, движение или тревога, движение и тревога) см. рис. 40. В пункте «Расписание записи» вы можете выбрать время пред записи и пост записи. Временной интервал выбирается в поле со списком. При заполнении карты памяти вы можете активировать функцию перезаписи.

После завершения настроек нажмите «Сохранить».

Примечание!!! Запись нормальна, при значении потока 2 Мбит/сек. Чем больше поток вы выбираете, тем короче пред запись по времени!!!




Рисунок 41. Расписание записи




Рисунок 42. Редактирование расписания.

Управление хранением

Управление дисками используется для просмотра состояния и объема, а также осуществления настроек носителя. Активируйте установленную карту, нажмите кнопку "Формат", камера отформатирует карту и подготовит её к работе см. рис. 43.

- "HDD №" показывает серийный номер карты.

- "Емкость" показывает общий объем карты.
- "Свободное место" показывает оставшееся пространство карты.
- "Статус" Показывает текущее состояние карты.

Так же вы можете выбирать квоты для снимков и видео на используемой карте в зависимости от настроек тревог и сценариев.

После завершения настроек нажмите «Сохранить».




Рисунок 43. Редактирование расписания

Снимок

Через настройку данных параметров вы можете активировать захват снимка по времени и определить сценарий его выгрузки см. рис. 44. Поддерживаемый формат снимка JPEG в разрешении 1920*1080. Так же вы можете задать качество снимка и интервал, с которым должен происходить захват. Для каждого временного значения свой временной интервал. При превышении значения интервала камера оповестит вас сообщением!

После завершения настроек нажмите «Сохранить».





Рисунок 44. Захват снимка

3 Настройки OSD меню

Примечание!!! Вызов данного меню осуществляется при вызове 95 предустановки. Выход из меню при вызове 96 предустановки.

3.1 ИНФОРМАЦИЯ




Пользователь может просмотреть информацию о камере при необходимости, она включает: имя устройства, модель, серийный номер, версия ПО, версию PTZ, версию веб, версию плагина, напряжения. Способ следующим образом:

Нажмите вверх/вниз, выберите "информация", нажмите вверх/вниз, чтобы выбрать, нажмите влево/вправо для ввода информации OSD.

3.2 КАМЕРА


3.2.1 ВЫБОР ЯЗЫКА



Пользователь может установить язык для OSD меню, устройство поддерживает китайский/ английский / русский. Язык по умолчанию китайский. Пользователь может установить нужный параметр следующим образом:

Нажмите вверх / вниз, выберите "язык", нажмите Влево/Вправо чтоб войти в режим установки, нажмите кнопку Влево/Вправо, чтобы выбрать язык, нажмите Вверх/Вниз, чтобы перейти в следующий пункт.

3.2.2 ИК подсветка



Пользователь может установить режим работы ИК подсветки при помощи OSD меню камеры.

1.Освещенность:

Устройство может автоматически регулировать яркость в зависимости от освещенности.

2. режим работы:

Авто: ИК-подсветка автоматически вкл. и выкл. в темное и светлое время суток соответственно

Вкл.: ИК включена.

Откл.: ИК отключена.

3.Чувствительность: когда ИК-подсветка в автоматическом режиме, чем меньше число, тем меньше свечение.


4.Время задержки: время задержки включения подсветки (интервал от 1 до 60сек.).

5.Мощность вблизи: 1-10 регулируемая

6.Мощность в дали: 1-10 регулируемая

7.Светокомпенсация: выбирайте низкий уровень компенсации при малом свечении ИК и наоборот.

3.2.3 PTZ возврат



Пользователь может установить сценарий в режиме ожидания с помощью меню OSD, можно установить действие после определенного времени простоя.

1. Действие

Нажмите вверх / вниз для выбора действия нажмите влево / вправо чтобы войти в режим установки, нажмите кнопку влево / вправо, чтобы выбрать действие при простое камеры, нажмите вверх / вниз ключ для перехода к следующей настройке.

2. Задержка

Нажмите вверх / вниз, выберите "задержка", нажмите влево / вправо чтобы войти в режим установки, нажмите кнопку влево / вправо, чтобы войти в режим настройки, нажмите кнопку влево / вправо, чтобы выбрать время срабатывания выбор-1мин, 5мин, 10мин, нажмите вверх / вниз для следующего шага.

3.2.4 МАСКА




Камера поддерживает приватные зоны, вы можете установить до 4 зон.

Установка одной приватной зоны


Нажмите вверх / вниз, чтобы выбрать настройку маски, нажмите влево / вправо, чтобы войти, нажмите фокус далеко, чтобы подтвердить, когда появится серая область, регулируется нажатием клавиш влево или вверх, чтобы быть меньше, нажмите правой / вниз, чтобы быть больше. После установки подтвердите настройку и возврата на предыдущую страницу.

3.2.5 ТРЕВОГА



Данная модель камеры не поддерживает тревожные входы/выходы для настройки сценариев действий!!!

3.2.6 PTZ инфо




Камера поддерживает функцию отображения данных PTZ, PTвы можете включить или отключить опцию по своему усмотрению.

Настройка:

Нажмите вверх / вниз, чтобы выбрать, выберите PTZ инфо., нажмите влево / вправо, чтобы выбрать вкл / выкл, а затем нажмите кнопку вверх / вниз для подтверждения.

3.3. ИЗОБРАЖЕНИЕ


3.3.1 НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ



Камера поддерживает функцию настройки изображения, нажмите вверх / вниз, чтобы выбрать изображение, нажмите влево / вправо, чтобы войти в опцию настройки изображения:

1. Яркость
регулировка яркости, от 1 до 100
2. Контрастность
регулировка контрастности, от 1 до 100
3. Насыщенность
Регулировка степени яркости цвета от 0 до 100
4. Четкость
регулировка резкости от 0 до 100
5. Оттенок
отражает тон и интенсивность цвета, от 0 до 100

3.3.2 ЭКСПОЗИЦИЯ



Камера поддерживает функцию настройки экспозиции, настройки экспозиции включает в себя режим экспозиции, диафрагмы, затвор, усиление, смещение экспозиции, уровень компенсации, предел коэффициента усиления.

1. Режим экспозиции

Авто / Ручной / Приоритет диафр. / с приоритетом выдержки.


Компенсация экспозиции - Вкл/ выкл

Уровень компенсации от 0 до 100

Порог усиления от 0 до 100

Регулировки производятся в зависимости от освещенности на объекте.

3.3.3 ФОКУС



Камера поддерживает функцию настройки режима фокусировки и минимального фокусного расстояния:

1. Режим фокусировки

Авто / Ручной / Полуавтоматический

2. Минимальное расстояние фокусировки


10 см / 30 см / 1 м / 1,5 м / 3 м / 6 м / бесконечность

3.3.4 WDR



Камера поддерживает функцию WDR, вы можете вкл./откл. WDR и выбрать уровень WDR в диапазоне от 0 до 100

3.3.5 БАЛАНС БЕЛОГО



Камера поддерживает функцию баланса белого. Вы можете установить как автоматическое значение, так и произвести настройку вручную. При ручной настройке вам необходимо производить регулировку синего и красного диапазона цвета.

Красное усиление: 0-100


Синее усиление: 0-100

3.3.6 ШУМОПОДАВЛЕНИЕ



Камера поддерживает функцию цифрового шумоподавления. В данном пункте вы можете вкл. или откл. данную опцию. При активной функции вам так же доступна регулировка 2D и 3D уровней в диапазоне от 0 до 100. Настройки необходимо производить исходя из освещенности объекта.

3.3.7 НАСТРОЙКИ ВИДЕО



В данном пункте вы можете настроить зеркалирование изображения.

Оно может иметь следующие варианты

- Отключено
- Поворот по вертикали
- Поворот по горизонтали
- Переворот по оси

3.3.8 СБРОС ПО УМОЛЧАНИЮ



Через OSD меню вы можете сбросить настройки изображения камеры:

Нажмите вверх / вниз, чтобы выбрать пункт "по умолчанию", нажмите влево / вправо, чтобы войти в интерфейс настройки.

1.ОК,


Нажмите влево / вправо, камера восстановит все настройки на заводские значения по умолчанию.

2. Отменить

Нажмите влево / вправо, камера вернется к предыдущему пункту меню.

3.4 PTZ


3.4.1 СКАНИРОВАНИЕ



Функция автоматического сканирования поддерживает 8 групп сканирования. Способ установки заключается в следующем:

1. Установить номер сканирования
Нажмите вверх / вниз, чтобы проверить номер, нажмите влево/вправо на номер настройки модели, нажмите вверх / вниз для следующего шага.
2. Установите скорость сканирования
Нажмите вверх/вниз, чтобы выбрать "скорость сканирования", нажмите влево/вправо, чтобы войти настройку скорости, нажмите влево / вправо, чтобы выбрать скорость 1-100, нажмите вверх / вниз чтобы перейти к следующему шагу.
3. Установите Левую границу
Нажмите вверх/вниз для выбора левой границы, настройте положение камеры и нажмите «Фокус вдаль» положение записывается как левой границе.
4. Установите правая граница
Аналогично левой
5. Включить сканирование
Нажмите вверх / вниз, чтобы начать сканирование.

3.4.2 ПАТРУЛЬ



Патруль (прохождение ранее запрограммированных предустановок), пользователь может так же установить интервал времени между предуст. Камера поддерживает 8 групп по 32 предуст. Способ установки:

1. Установить номер патруля

Нажмите вверх / вниз, чтобы выбрать "номер патруля".

2. Выбор начальной предустановки

Нажмите вверх / вниз, чтобы выбрать "начальную предустановку", нажмите влево / вправо, чтобы установить номер предустановки от 1 до 32

3. Выбор конечной предустановки

Нажмите вверх / вниз, чтобы выбрать "конечную предустановку", нажмите влево / вправо, чтобы установить номер предустановки от 1 до 32


4. Продолжительность

Нажмите вверх / вниз, чтобы выбрать "продолжительность", нажмите влево / вправо, чтобы установить время продолжительности, 2сек, 5сек, 10сек, 30 сек, 1мин, 5мин, 10мин, 30 мин, 60 мин, всего 9 дополнительных периодов времени.

5. Запустите патруль

Нажмите вверх/вниз, чтобы "запустить патруля", нажмите влево / вправо, чтобы произвести запуск.

3.4.3 ШАБЛОН



Шаблон означает, что камера способна повторять серию команд или движений записанных ранее. Пользователь может воспроизвести все операции по перемещению камеры за определенное время. Камера поддерживает 4 шаблона по 10 мин. или 500 команд каждый:

1. Номер шаблона.

Нажмите вверх/вниз на клавиатуре для выбора пункта "Номер патруля", нажмите вверх/вниз для выбора номера, нажмите влево/вправо для выбора.

2. Записать шаблон

Нажмите вверх/вниз, чтобы выбрать "Ввод шаблона ", нажмите влево/вправо, чтобы начать запись. Будет происходить запись всех ваших действий по телеметрии камеры.


2. Старт шаблона

Нажмите вверх / вниз, чтобы выбрать "Старт шаблона", нажмите влево/вправо, чтобы начать соответствующую модель нет.

4. Удалить шаблон

Нажмите вверх / вниз, чтобы удалить, нажмите влево / право удалять соответствующий шаблон

3.5 ПЕРЕЗАГРУЗКА



Камера позволяет осуществлять перезагрузку через OSD меню: открываем OSD меню, нажмите вверх / вниз, чтобы выбрать "перезагрузки", нажмите левую / правую клавишу для входа в меню подтверждения перезапуска, нажмите вверх / вниз, чтобы подтвердить "ОК", нажмите слева / вниз, чтобы перезапустить. Если нажмите вверх / вниз, чтобы "отменить", нажмите влево / вправо, чтобы отменить перезапуск, и вернуться в интерфейс вернуться в интерфейс экранного меню.

3.6 ПО УМОЛЧАНИЮ



Настройки в камере могут быть восстановлены или сброшены по умолчанию:

1. Восстановление

Восстановление заводских настроек. (За исключением шлюза, IP адреса, маску подсети, DNS-сервер)

2. По умолчанию

Восстановить все настройки полностью Полный сброс настроек.

3. Метод работы

Откройте меню OSD камеры, нажмите клавишу вверх / вниз, чтобы открыть пункт "по умолчанию", нажмите левую клавишу / вниз, чтобы выбрать пункт по умолчанию, а затем нажмите вверх / вниз, чтобы восстановить или по умолчанию. Нажмите влево / вниз, устройство сброшено на заводские настройки. Если нажмете вверх / вниз, чтобы "возврат / выход", то вернетесь в предыдущее меню OSD или выйдете из меню OSD полностью

4 ПРИМЕЧАНИЕ

Защита от помех и воздействия эл. полем

Данный тип оборудования использует элементы, которые подвержены воздействию помех высоковольтного оборудования и сторонних импульсов. В случае наружной установки, для обеспечения целостности и электробезопасности необходимо соблюдать следующие меры:

- Линия передачи сигнала должна располагаться на расстоянии не менее 50 м от линий высоковольтного напряжения, высоковольтных машин и установок;
- Постарайтесь не прокладывать проводку по краю крыш домов;
- При прокладке линий на открытой местности кабельную линию следует прокладывать в трубах, которые обязательно должны быть заземлены;
- Для обеспечения мер безопасности во время грозы или при наличии высокого электрического поля (например, высокое напряжение трансформаторной подстанция), должны быть приняты меры по установке громоотвода и других устройств безопасности
- Обязательно наличие заземления и молниезащиты. Система заземления должна быть построена отдельно, сопротивление заземления не больше, чем 4Ω