

Передающее радиоустройство, исполнение в виде настенного выключателя с двумя или четырьмя каналами, для открытой установки в плоскую рамку для выключателей

Передающее радиоустройство **KYMASGARD® WT-FSE** — универсальный безбатарейный передающий модуль с одной или двумя качающимися кнопками-рычажками (кулисный переключатель) со средним положением, совместим со многими рамками для выключателей различных ведущих производителей. Кнопки-рычажки доступны также в виде запасных частей, с маркировкой и без маркировки. Благодаря своей конструкции, устройство пригодно для настенного монтажа, в том числе на поверхностях из стекла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Принцип работы:	выработка энергии посредством электродинамического индукционного генератора; безбатарейный, не требует обслуживания
Беспроводная технология:	протокол EnOcean, модуляция EIRP / ASK, передаваемая мощность макс. 10 мВт, тип телеграмм RPS type 2
Каналы:	два или четыре канала каждый с двумя состояниями
Передающий радиомодуль:	PTM 200
Сила нажатия:	прибл. 7 Н при +25 °C
Ход при нажатии:	1,8 мм
Число нажатий:	> 50 000 согласно EN 60669 / VDE 0632
Дальность передачи:	внутри зданий в среднем 30–100 м, снаружи до 300 м
Габариты:	71 x 71 мм опорная пластина 55 x 55 мм вставная рамка 55 x 55 мм отдельная качающаяся кнопка-рычажок (без рамки) 27,5 x 55 мм двойная качающаяся кнопка-рычажок (без рамки)
Корпус:	пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), цвета см. в таблице; совместим с рамками для выключателей производителей: Gira (System 55), прочие системы по запросу
Монтаж:	открытый на плоской поверхности, приклеиванием или привинчиванием
Окружающая температура:	–25 ... +65 °C (в рабочем режиме)
Температура хранения:	–40 ... +85 °C
Допустимая влажность воздуха:	< 95 % отн. влажн., без конденсата
Нормы:	соответствие CE-нормам, соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согл. директиве 2002 / 95 / EC

WT-FSE-RW

(с двойной кнопкой-рычажком)



WT-FSE-RW

(с одной отдельной качающейся
кнопкой-рычажком)



KYMASGARD® WT-FSE — Передающее радиоустройство в виде настенного выключателя

Тип / WG01	Число каналов	Маркировка	Цвет корпуса	Арт. №
WT-FSE				
WT-FSE-RW	2 / 4	–	чистый белый / матовый	1801-8412-1000-000
WT-FSE-SW	2 / 4	–	черный / матовый	1801-8412-2000-000
WT-FSE-SB	2 / 4	–	серебристый / матовый	1801-8412-3000-000
WT-FSE-O				
WT-FSE-ORW	2 / 4	освещение I-O	чистый белый / матовый	1801-8412-1100-000
WT-FSE-OSW	2 / 4	освещение I-O	черный / матовый	1801-8412-2100-000
WT-FSE-OSB	2 / 4	освещение I-O	серебристый / матовый	1801-8412-3100-000
WT-FSE-V				
WT-FSE-VRW	2 / 4	жалюзи Δ-∇	чистый белый / матовый	1801-8412-1200-000
WT-FSE-VSW	2 / 4	жалюзи Δ-∇	черный / матовый	1801-8412-2200-000
WT-FSE-VSB	2 / 4	жалюзи Δ-∇	серебристый / матовый	1801-8412-3200-000
Совместимость	Обзор см. в начале раздела			