

## Спецификация

- Формат сжатия H.265/H264
- 24 канала 5МП @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G, Wi-Fi, Облачный сервис (P2P)
- 4 HDD до 4Тб каждый



### Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>Optimus NVR-5244</b>
<b>Операционная система</b>	Embedded Linux
<b>Формат сжатия видео</b>	H.265, H264
<b>Формат сжатия аудио</b>	G711A
<b>Количество каналов</b>	24*5Мп, 32*3Мп, 16*1080P
<b>Максимальная пропускная способность</b>	190 Мбит
<b>Настройка записи</b>	до 24 IP камер 5Мп 2592x1920 и воспр.4 каналов до 32 IP камер 3Мп 2048x1536 и воспр. 8 каналов до 16 IP камер 1920x1080 и воспр. 16 каналов
<b>Двойной поток</b>	Основной и дополнительный потоки
<b>Максимальная скорость записи</b>	24*2592x1920 (5Мп)@ 25к/с на канал 32*2048x1536 (3Мп)@ 25к/с на канал 16*1920x1080 (Full HD) @ 25к/с на канал
<b>Видео выходы</b>	HDMI (до 3840x2160 (UHD)), VGA (max 1920x1080)
<b>Детекция движения</b>	Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше
<b>Скрытые области</b>	Нет
<b>Режим записи</b>	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
<b>Резервное копирование</b>	USB/WEB/CMS
<b>Жесткий диск</b>	4 HDD SATA (до 4 Тб каждый, не в комплекте)
<b>Сеть</b>	RJ-45 (10M/100M/1000M)
<b>USB порт</b>	1* USB 2.0 и 1* USB 3.0
<b>Удаленный мониторинг</b>	Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 64 камер)
<b>Поддержка ONVIF камер</b>	Да
<b>Беспроводные сети</b>	3G, Wi-Fi
<b>Поддержка мобильных</b>	iPhone, iPad, Android
<b>Тревожные входы/выходы</b>	16/4
<b>Устройства управления</b>	Мышь USB, пульт, кнопки на корпусе, по сети
<b>Питание</b>	DC: 12В (6А) (адаптер в комплекте)
<b>Рабочая температура</b>	От 0°C...+40°C
<b>Размер</b>	430x400x65мм