

Спецификация

- Поддержка PoE IEEE 802.3af/at
- Стандарт 802.3af до 15,4 Вт на порт;
- Стандарт 802.3at до 25 Вт на порт;
- Бюджет PoE до 360Вт.



| | | |
|--|---|---|
| Модель | UMG1-26/24PM | |
| Сетевые порты | 24 портов 10/100Mbps RJ-45 с поддержкой Auto-MDIX, PoE, +2 порта 1000Mbps RJ-45 Uplink или 2 порта Gigabit SFP | |
| Сетевые протоколы | <ul style="list-style-type: none"> •IEEE 802.3x полнодуплексный контроль потока •IEEE 802.1Q VLAN •IEEE 802.3az EEE | <ul style="list-style-type: none"> •IEEE 802.3u 100 BASE-TX •IEEE 802.3ab 1000 BASE-X •IEEE 802.3z 1000 BASE-T •IEEE 802.3af/at Power over Ethernet |
| PoE Стандарт | IEEE 802.3af/at Power over Ethernet | |
| PoE Бюджет | макс. 360 Вт | |
| PoE | IEEE 802.3af 48-53 В DC, 15.4Вт, до 350мА ; IEEE 802.3at 48-53 В DC, 25Вт, до 520мА; контакты 1/2(+),3/6(-) Управление питанием PoE через web-интерфейс | |
| Питание коммутатора | AC 100~240 В, 50~60Гц Макс. потребляемая мощность 400Вт | |
| Метод коммутации | Store-and-Forward | |
| Коммутационная способность | 8,8 Гбит/с | |
| Размер базы данных адресов | 4000 адресов media access control (MAC) на систему | |
| Светодиоды состояния | Система: Power Порт: Link, Activity, PoE Active | |
| Требования к окружающей среде | Рабочая температура: от 0° до +50° C Рабочая влажность: от 40% до 70% (без конденсата) | |
| Физические характеристики | Размеры: 440x290x45 мм Вес: 5 кг | |
| Электромагнитное излучение | <ul style="list-style-type: none"> • Маркировка CE, для коммерческого применения • FCC • ROHS | |
| Комплект поставки | <ul style="list-style-type: none"> • 26-портовый 10/100 коммутатор с поддержкой PoE; • Шнур питания; • Комплект для крепления в 19" стойку; • Руководство по эксплуатации | |
| Система охлаждения | Активная (Встроенные вентиляторы 3 шт.) | |
| Рекомендации по установке | | |
| установку оборудования производить с обеспечением правил и мер электробезопасности; не допускать установку вблизи нагревательных элементов и не допускать перегрев устройства; установку производить с обеспечением вентиляции оборудования; | | |

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.