

## Спецификация

- 1/2.8" 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX222
- 30 ИК-диодов (до 22м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- PoE



### Технические характеристики

	<b>Optimus IP-E022.1(2.8-12)P</b>
<b>Чувствительный элемент</b>	1/2.8" 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX222
<b>Объектив</b>	2,8-12 мм варифокальный
<b>Чувствительность</b>	Цв. 0.01Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
<b>Количество пикселей</b>	1920x1080
<b>Скорость затвора</b>	1/5-1/10,000 сек
<b>Автодиафрагма</b>	нет
<b>Режим день/ночь</b>	Есть, встроенный ИК-фильтр
<b>Форматы сжатия</b>	H264
<b>Скорость отображения</b>	До 30к/с@1920x1080
<b>Потоковое видео</b>	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
<b>Скорость передачи</b>	253К~8.0 Мбит
<b>Видео выход</b>	нет
<b>Настройки изображения</b>	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь
<b>Поддержка аудио</b>	нет
<b>Безопасность</b>	Защита по паролю
<b>Сетевой протокол</b>	TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,POP3,NTP,RTSP,RTP and RTCP
<b>Интерфейс приложений</b>	Onvif 2.2
<b>Интеллектуальные функции</b>	Детектор движения
<b>Сигнал на тревожном выходе</b>	нет
<b>Фиксация событий</b>	Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP
<b>Конфигурация</b>	Web интерфейс, CMS

<b>Браузер</b>	Microsoft Internet Explorer IE 6-11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari
<b>Поддержка P2P</b>	Да
<b>Встроенное устройство записи</b>	нет
<b>Процессор и Память</b>	Hi 3516C
<b>Разъемы ввода / вывода</b>	RJ45, разъем питания
<b>Питание через Ethernet</b>	PoE IEEE 802.3af 10Вт
<b>ИК-подсветка</b>	30 ИК-диодов, дальность до 22м
<b>Корпус, класс защиты</b>	Пластик, IP20
<b>Рабочая температура</b>	От -10° С до +50° С
<b>Питание</b>	DC12В(600мА), PoE max 10Вт
<b>Размеры Масса</b>	114x150 мм, 250 гр.