


## Спецификация

- 10.1 " TFT LCD, цветной
- Разрешение 1024x600
- Напряжение питания  
АС 100-240В (встроенный БП)



### Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>VM-10</b>
<b>Дисплей</b>	10.1" TFT LCD, цветной
<b>Разрешение</b>	1024x600
<b>Управление</b>	Сенсорные кнопки
<b>Подключение</b>	4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным монитором видеодомофона
<b>Стандарт видео</b>	PAL/NTSC
<b>Интерком</b>	Дуплекс (в параллель между домофонами)
<b>Продолжительность беседы</b>	120 секунд
<b>Потребляемая мощность в рабочем режиме</b>	6,6 Вт
<b>Экранное меню</b>	Меню настроек с поддержкой русского языка
<b>Режим «Не беспокоить»</b>	Нет
<b>Запись фото</b>	Да
<b>Слот под SD карту</b>	Да (до 32 Гб)
<b>Автоответчик</b>	Нет
<b>Удаление вызывной панели от домофона</b>	До 100 м
<b>Управление замком</b>	Да
<b>Переадресация вызовов на телефон</b>	Нет
<b>Открывание замка с телефона</b>	Нет

<b>Детектор движения</b>	Нет
<b>Тревожный вход</b>	2 тревожных входа
<b>Возможности подключения</b>	До 2х вызывных панелей, до 4х мониторов VM-10, до 2х аналоговых камер
<b>Совместимость с многоквартирными домофонами</b>	Нет
<b>Напряжение питания</b>	АС 100-240 В (встроенный БП)
<b>Рабочая температура</b>	От -10° до +60°С
<b>Совместимые вызывные панели</b>	4-проводные вызывные видеопанели
<b>Способ монтажа</b>	Накладной (монтажная пластина)
<b>Размеры</b>	310x197,5x26,8мм
<b>Цвет корпуса</b>	Серебристый
<b>Вес изделия в упаковке (брутто)</b>	1,1 кг